

SKB 88-01 Koaxialkabel | 2-fach geschirmt | 100 m



- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,7 mm
- ✓ Schirmung Alufolie/Alu-Geflecht
- ✓ Mantel PVC, weiß
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 100 m auf Pappkartonspule

Bestelldaten

Typ	SKB 88-01
Bst-Nr.	SKB08801
GTIN	7611682000054
PE	1
VE	4
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
Dämpfung	8,4 dB / 100 m @ 200 MHz 17,8 dB / 100 m @ 800 MHz 32,1 dB / 100 m @ 2400 MHz
Schirmungsmaß	> 85 dB @ 30...1000 MHz > 80 dB @ 1000...2000 MHz > 80 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	<16mOhm/m

Mechanische Daten

Innenleiter Material Durchmesser	StCu 1,02 mm
Dielektrikum-Durchmesser	4,7 mm
Geflecht opt. Bedeckung	64 x 0,12 mm 45%
Außenmantel Material Durchmesser	PVC 6,8 mm
Biegeradius einmalig mehrmalig	24 mm 68 mm

Allgemein

Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C
Brandklasse	Eca
Gewicht	3,685 kg

Passende Produkte

- [SKA 1-00 Kabelabroller](#)
- [CKS 7-48 IEC | Stecker | Compression](#)
- [CKK 7-48 IEC | Kupplung | Compression](#)
- [CFS 97-48 F | Stecker | Compression](#)
- [CFS 99-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
- [CFS 100-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
- [CFS 93-48 F | Opti-fix | Stecker | self compression](#)
- [SZU 11-01 Wasserschutztülle](#)